



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 300/150 ZT
Kod produktu: 6017938
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Kod EAN: 6418074061522
:
Finland: 3435626
Electric numer Dania: 8212027996
Electric numer Szwecja: 6017938

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	360	255	152	MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
cale:	14.2	10.0	6.0	MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
Materials:				MIN 20	Szyna DIN 15
Materiał:	Poliwegan			MIN 15	Szyna DIN 15
Kolor podstawy:	RAL 7035			MIV 30	Szyna DIN 35
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			MIV 20	Szyna DIN 35
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			MIV 15	Szyna DIN 35
Kolor srub do pokryw:	Czarny			FP 10674	Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508	
MIV 300				Klasa palności: UL 746C 5"	
	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C:	960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X and 6	

