



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 125/60 HG
Kod produktu: 6081307
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022868
:
Finland: 3420531
Electric numer Dania: 8212023194
Electric numer Włochy: 7361055
Electric numer Szwecja: 2535730

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	130	130	60	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	5.1	2.4	MIV 10	Szyna DIN 35
				FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	ABS			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Klasa palnosci: UL 94 HB	
Materiał uszczelki:	TPE			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Zakresy temperaturowe:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			SGS Fimko	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

