

MNX ABS 150/100 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	ABS 150/100 HG
Kod produktu:	6081315
Opis:	Obudowa ABS
Uwagi:	Pokrywa szara

Kod EAN:	6418074022950
:	
Finland:	3420555
Electric numer Dania:	8212023288
Electric numer Wlochy:	7361100
Electric numer Szwecja:	2535757

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	180	130	100	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	3.9	MIN 15	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 10	Szyna DIN 35
Materiał:	ABS			MIV 15	Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor pokrywy:	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Szary			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	TPE			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Akcesoria:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

