

MNX ABS 150/125 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	ABS 150/125 HG
Kod produktu:	6081316
Opis:	Obudowa ABS
Uwagi:	Pokrywa szara

Kod EAN:	6418074022967
:	
Finland:	3420557
Electric numer	8212023291
Dania:	
Electric numer	7361105
Włochy:	
Electric numer	2535760
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	180	130	125	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	4.9	MIN 15	Szyna DIN 15
				MIV 10	Szyna DIN 35
				MIV 15	Szyna DIN 35
				FP A 150/180	Panel czołowy (alumiiniowy)
				HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	ABS			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Klasa palności: UL 94 HB	
Materiał uszczelki:	TPE			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 80 °C			SGS Fimko	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

