



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PCT 080807  
**Kod produktu:** 7022561  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074003737  
:  
**Finland:** 3423526  
**Electric numer**  
**Dania:** 8212002597  
**Electric numer**  
**Włochy:** 7302015  
**Electric numer**  
**Szwecja:** 7022561

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                 | Długość            | Szerokość | Wysokość | Wartość znamionowa:                               |
|--------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| mm:                      | 82                 | 80        | 65       | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67          |
| cale:                    | 3.2                | 3.1       | 2.6      | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08 |
| Materials:               |                    |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)       |
| Materiał:                | Poliwegan          |           |          | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1         |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035           |           |          | Odporność UV: UL 508                              |
| Materiał srub do pokryw: | Stal nierdzewna    |           |          | Klasa palności: UL 746C 5"                        |
| Kolor pokrywy:           | Bez przyciemnianie |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960    |
| Materiał uszczelki:      | Poliuretan         |           |          | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13              |
| Zakresy temperaturowe:   |                    |           |          | Certyfikaty:                                      |
| Temp °C (krótkotrwałe):  | -40 ... 120 °C     |           |          | SGS Fimko                                         |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 80 °C      |           |          |                                                   |
| Temp °F (krótkotrwałe):  | -40 ... 250 °F     |           |          |                                                   |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 175 °F     |           |          |                                                   |

EURONORD PC/ABS 82x80x55-95

