

**EURONORD PCT 162509**



### Przykładowe zdjęcie

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Symbol:</b>       | PCT 162509            |
| <b>Kod produktu:</b> | 7022841               |
| <b>Opis:</b>         | Obudowa PC            |
| <b>Uwagi:</b>        | Pokrywa przezroczysta |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Kod EAN:</b>            | 6418074003805 |
| :                          |               |
| Finland:                   | 3423540       |
| Electric numer<br>Dania:   | 8212002898    |
| Electric numer<br>Wlochy:  | 7302050       |
| Electric numer<br>Szwecja: | 7022841       |

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: | Długość | Szerokość | Wysokość |
|----------|---------|-----------|----------|
| mm:      | 250     | 160       | 90       |
| cale:    | 9.8     | 6.3       | 3.5      |

### Materials:

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Materiał:</b>                | Poliwegan          |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035           |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> | Stal nierdzewna    |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | Bez przyciemnianie |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan         |

### Zakresy temperaturowe:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C  |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F |

**Wartosc znamionowa:**

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67  
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08  
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)  
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
Odporność UV: UL 508  
Klasa palności: UL 746C 5"  
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960  
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

### Certyfikaty:

SGS Fimko

EURONORD PC/ABS 250x160x90-150

