



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCTQ3 122410
Kod produktu: 7025780
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

Kod EAN: 6418074099082
:
Finland: 3424190

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	244	124	97	TRM 0812	Szyna DIN 15
cale:	9.6	4.9	3.8	MIN 20	Szyna DIN 15
				TRH 1212	Szyna DIN 35
Materials:				TRH 24	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor podstawy:	RAL 7035			TH A	Zestaw zawiasów szarych
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna			EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane			MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa
Materiał uszczelki:	Poliuretan			EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30
				EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
TM 1224	Płyta montażowa			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

