



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 050705  
**Kod produktu:** 7032520  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074003607  
:  
**Finland:** 3423424  
**Electric numer Dania:** 8212002526  
**Electric numer Włochy:** 7301010  
**Electric numer Szwecja:** 2536105

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                 |                 |     |     | Wartosc znamionowa:                               |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|---------------------------------------------------|
| mm:                      | 65              | 50  | 45  | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67          |
| cale:                    | 2.6             | 2.0 | 1.8 | Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08 |
| Materials:               |                 |     |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)       |
| Materiał:                | Poliwegan       |     |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1         |
| Kolor podstawy:          | RAL 7035        |     |     | Odpornosc UV: UL 508                              |
| Materiał srub do pokryw: | Stal nierdzewna |     |     | Klasa palnosc: UL 746C 5"                         |
| Kolor pokrywy:           | RAL 7035        |     |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960    |
| Materiał uszczelki:      | Poliuretan      |     |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13              |
| Zakresy temperaturowe:   |                 |     |     | Certyfikaty:                                      |
| Temp °C (krótkotrwałe):  | -40 ... 120 °C  |     |     | SGS Fimko                                         |
| Temp °C (praca ciągła):  | -40 ... 80 °C   |     |     |                                                   |
| Temp °F (krótkotrwałe):  | -40 ... 250 °F  |     |     |                                                   |
| Temp °F (praca ciągła):  | -40 ... 175 °F  |     |     |                                                   |

EURONORD PC/ABS 65x50x45

