



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 153410  
**Kod produktu:** 7032700  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074058447  
:  
**Finland:** 3435368  
**Electric numer**  
**Dania:** 8212004359  
**Electric numer**  
**Szwecja:** 2536141

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                        | Długość         | Szerokość | Wysokość | Wartość znamionowa:                               |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------|
| mm:                             | 340             | 150       | 101      | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67          |
| cale:                           | 13.4            | 5.9       | 4.0      | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08 |
| <b>Materials:</b>               |                 |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)       |
| <b>Materiał:</b>                | Poliwegan       |           |          | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1         |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035        |           |          | Odporność UV: UL 508                              |
| <b>Materiał śrub do pokryw:</b> | Stal nierdzewna |           |          | Klasa palności: UL 746C 5"                        |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7035        |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960    |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan      |           |          | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13              |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>   |                 |           |          | <b>Certyfikaty:</b>                               |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 120 °C  |           |          | SGS Fimko                                         |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 80 °C   |           |          |                                                   |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>  | -40 ... 250 °F  |           |          |                                                   |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 175 °F  |           |          |                                                   |

EURONORD PC/ABS 340x150x101-121

