



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** P 254012  
**Kod produktu:** 7094400  
**Opis:** Obudowa  
**Uwagi:** Poliestrowa

**Kod EAN:** 6418074004437  
:  
**Finland:** 3423677  
**Electric numer**  
**Dania:** 8212005701  
**Electric numer**  
**Włochy:** 7331060  
**Electric numer**  
**Szwecja:** 2536233

Zawiera: Podstawę, pokrywę z uszczelką EPDM i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                        |                  |                 |     | Wartosc znamionowa:                            |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------|
| <b>Długosc</b>                  | <b>Szerokosc</b> | <b>Wysokosc</b> |     |                                                |
| mm:                             | 402              | 250             | 120 | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66            |
| cale:                           | 15.8             | 9.8             | 4.7 | Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |
| <b>Materials:</b>               |                  |                 |     | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |
| <b>Materiał:</b>                | Poliester        |                 |     | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7001         |                 |     | Odpornosc UV: UL 508                           |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> | Stal nierdzewna  |                 |     | Klasa palnosc: UL 94 V0                        |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7001         |                 |     | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | EPDM             |                 |     | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13           |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>   |                  |                 |     |                                                |
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>  | -50 ... 120 °C   |                 |     |                                                |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 80 °C    |                 |     |                                                |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>  | -60 ... 250 °F   |                 |     |                                                |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 175 °F   |                 |     |                                                |

EURONORD P 402x250x120

