



Symbol: PC 17/16-C3
Kod produktu: 7520080
Opis: Obudowa PC
Uwagi: bez pokrywy

Kod EAN: 6418074010179
:
Finland: 3422926
Electric numer 8212016606
Dania:
Electric numer 7719000
Włochy:
Electric numer 7520080
Szwecja:

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką i OR i słabami:				Akcesoria:	
Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	FP 17/16	Płyta czołowa (aluminium)
mm:	166	160	108	FC PC 17/16	Płyta czołowa z ramką (PC)
cale:	6.5	6.3	4.3		
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwęglan			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Material uszczelki:	EPDM			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Odpornosc UV: UL 508	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Klasa palności: UL 746C 5"	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Certyfikaty:	
Akcesoria:				SGS Fimko	
MP 17/16	Płyta montażowa				

CARDMASTER 166x160x108-134

