



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 17/16-LC3
Kod produktu: 7520104
Opis: Obudowa PC
Uwagi: bez pokrywy

Kod EAN: 6418074039309
:
Finland: 3421680
Electric numer 8212016635
Dania:
Electric numer 7520104
Szwecja:

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	166	160	80	FP 17/16 Płyta czołowa (aluminium)
cale:	6.5	6.3	3.1	FC PC 17/16 Płyta czołowa z ramką (PC)
Materials:	Wartosc znamionowa:			
Materiał: Poliwęglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65			
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08			
Materiał uszczelki: EPDM	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
	Odporność UV: UL 508			
	Klasa palności: UL 746C 5"			
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960			
	Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13			
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
MP 17/16	Płyta montażowa			

CARDMASTER 166x160x80-106

