

CARDMASTER PC 30/25-FC3



Symbol:	PC 30/25-FC3
Kod produktu:	7520231
Opis:	Obudowa PC
Uwagi:	z szarą płytą czołową z tworzywa

Kod EAN: 6418074059383
:
Finland: 3438228
Electric numer 7520231
Szwecja:

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrząskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	314	260	110	FP 30/25	Płyta czołowa (aluminium)
cale:	12.4	10.2	4.3	FC PC 30/25	Płyta czołowa z ramką (PC)
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08	
Materiał uszczelki:	EPDM & PUR			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Zakresy temperaturowe:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Odporność UV: UL 508	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Klasa palności: UL 746C 5"	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MP 30/25	Płyta montażowa			SGS Fimko	

CARDMASTER 314x260x95-129

