



Symbol: PC 21/18-FC3
Kod produktu: 7520281
Opis: Obudowa PC
Uwagi: z szarą płytą czołową z tworzywa

Kod EAN: 6418074010261
:
Finland: 3438226
Electric numer 7520281
Szwecja:

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką PUR i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	213	185	102	FP 21/18 Płyta czołowa (aluminium)
cale:	8.4	7.3	4.0	FC PC 21/18 Płyta czołowa z ramką (PC)
Materials:	Wartosc znamionowa:			
Materiał: Poliwęglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65			
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08			
Materiał uszczelki: EPDM & PUR	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
	Odporność UV: UL 508			
	Klasa palności: UL 746C 5"			
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960			
	Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13			
Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:			
Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 120 °C	SGS Fimko			
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F				
Akcesoria:				
MP 21/18	Płyta montażowa			

