

CARDMASTER PC 36/31-3



Symbol:	PC 36/31-3
Kod produktu:	7525020
Opis:	Obudowa PC
Uwagi:	z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Kod EAN:	6418074056757
:	
Finland:	3438234
Electric numer	8212016680
Dania:	
Electric numer	2537310
Szwecja:	

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrząskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	390	316	167	FP 36/31Płyta czołowa (aluminium)
cale:	15.4	12.4	6.6	
Materials:				Wartość znamionowa:
Materiał:	Poliwegan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał uszczelki:	EPDM & PUR			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zakresy temperaturowe:				Odporność UV: UL 508
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Klasa palności: UL 746C 5"
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				Certyfikaty:
MP 36/31	Płyta montażowa			SGS Fimko

CARDMASTER 383x316x134-167

