



Symbol: PC 17/16-L3
Kod produktu: 7525105
Opis: Obudowa PC
Uwagi: z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Kod EAN: 6418074056719
:
Finland: 3438229
Electric numer Dania: 8212016651
Electric numer Szwecja: 7525105

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	166	160	106	FP 17/16 Płyta czołowa (aluminium)
cale:	6.5	6.3	4.2	FC PC 17/16 Płyta czołowa z ramką (PC)
Materials:	Wartosc znamionowa:			
Materiał: Poliwęglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65			
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08			
Kolor pokrywy: Przyciemniane	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
Materiał uszczelki: EPDM & PUR	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
Zakresy temperaturowe:	Odporność UV: UL 508			
Temp °C (krótkotrwale): -40 ... 120 °C	Klasa palności: UL 746C 5"			
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960			
Temp °F (krótkotrwale): -40 ... 250 °F	Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13			
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F	Certyfikaty:			
Akcesoria:				SGS Fimko
MP 17/16	Płyta montażowa			

CARDMASTER 166x160x80-106

