



Symbol: PC 21/18-3
Kod produktu: 7525154
Opis: Obudowa PC
Uwagi: z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Kod EAN: 6418074056733
:
Finland: 3438231
Electric numer Dania: 8212016664
Electric numer Szwecja: 2537306

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką PUR i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	235	185	119	FP 21/18	Płyta czołowa (aluminium)
cale:	9.3	7.3	4.7	FC PC 21/18	Płyta czołowa z ramką (PC)
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08	
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Materiał uszczelki:	EPDM & PUR			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Odpornosc UV: UL 508	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Certyfikaty:	
Akcesoria:				SGS Fimko	
MP 21/18	Płyta montażowa				

