



Symbol: ABS 17/16-3
Kod produktu: 7585165
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Kod EAN: 6418074056771
:
Finland: 3438242
Electric numer Dania: 8212016745
Electric numer Szwecja: 7585165

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	166	160	134	FP 17/16	Płyta czołowa (aluminium)
cale:	6.5	6.3	5.3	FC PC 17/16	Płyta czołowa z ramką (PC)
Materials:				Wartość znamionowa:	
Materiał:	ABS		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65		
Kolor podstawy:	RAL 7035		Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07		
Kolor pokrywy:	Przyciemniane		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
Materiał uszczelki:	EPDM & PUR		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Zakresy temperaturowe:				Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 80 °C		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C		Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13		
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MP 17/16	Płyta montażowa				

CARDMASTER 166x160x108-134

