



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ALN 081306  
**Kod produktu:** 7811150  
**Opis:** Obudowa  
**Uwagi:** Aluminiowa

**Kod EAN:** 6418074016072  
**:**  
**Finland:** 3420045  
**Electric numer Dania:** 8212045651  
**Electric numer Szwecja:** 2536313

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary:                        | Długość         | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:                                    |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
| mm:                             | 127             | 81        | 57       | ARM 0813 Szyna DIN 15                         |
| cale:                           | 5.0             | 3.2       | 2.2      | MR 75003 Śruba do tulei gwintowanej M3        |
|                                 |                 |           |          | MRS 28540 Uchwyty do wieszania obudów         |
| Materials:                      |                 |           |          | Wartosc znamionowa:                           |
| <b>Materiał:</b>                | Aluminium       |           |          | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68 |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7001        |           |          | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08  |
| <b>Materiał śrub do pokryw:</b> | Stal nierdzewna |           |          | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13          |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7001        |           |          | Certyfikaty:                                  |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan      |           |          | SGS Fimko                                     |
| Zakresy temperaturowe:          |                 |           |          |                                               |
| <b>Temp °C (krótkotrwale):</b>  | -50 ... 140 °C  |           |          |                                               |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -50 ... 80 °C   |           |          |                                               |
| <b>Temp °F (krótkotrwale):</b>  | -60 ... 285 °F  |           |          |                                               |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -60 ... 175 °F  |           |          |                                               |
| Akcesoria:                      |                 |           |          |                                               |
| AM 0813                         | Płyta montażowa |           |          |                                               |

127 x 81 x 51

