



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 403017 T
Kod produktu: 8113058
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074011091
:
Finland: 3421924
Electric numer 7682040
Włochy:
Electric numer 2539192
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	400	300	170	EKIV 27	Szyna DIN 35
cale:	15.7	11.8	6.7	EKIV 37	Szyna DIN 35
				FP A 43	Płyta czołowa (aluminiowa)
Materials:				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materiał:	Poliwegan			FP 12x2-43	Płyta czołowa
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 12x3-43	Płyta czołowa
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			DRF 43/44	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			PAT 12040	Zestaw zawiasów
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C:	960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
EKIV 43	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

QUICK 400x300x170-230

