



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 603017 T
Kod produktu: 8113068
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074024626
:
Finland: 3421934
Electric numer 7682055
Włochy:
Electric numer 2539210
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	600	300	170	FA 12053
cale:	23.6	11.8	6.7	EKIV 33
Materials:				EKIV 27
Materiał:	Poliwegan			FP A 63
Kolor podstawy:	RAL 7035			MB 12225 AL
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			DRF 33
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			PAT 12040
Kolor śrub do pokrywy:	RAL 5023			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartość znamionowa:
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508
EKIV 63				Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

Płyta montażowa (stal ocynkowana)

QUICK 600x300x170

