



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 404017 T
Kod produktu: 8113088
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074011114
:
Finland: 3421928
Electric numer 7682050
Włochy:
Electric numer 2540107
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	400	400	170	EKIV 37 Szyna DIN 35
cale:	15.7	15.7	6.7	FP A 44 Płyta czołowa (alumiuniowa)
Materials:				MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
Materiał:	Poliwegan			FP 18x2-44 Płyta czołowa
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKI EXT 44 Nadstawka
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			PAT 12040 Zestaw zawiasów
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Akcesoria:				Odpornosc UV: UL 508
EKIV 44				Klasa palnosc: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

Płyta montażowa (stal ocynkowana)

QUICK 400x400x170

