



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 604027 T
Kod produktu: 8113178
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074011138
:
Finland: 3421932
Electric numer 7682065
Włochy:
Electric numer 2540111
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	600	400	270	EKIV 37	Szyna DIN 35
cale:	23.6	15.7	10.6	FP A 64	Płyta czołowa (aluminiowa)
				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
				FP 18x3-64	Płyta czołowa
				DRF 63/64	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
				PAT 12040	Zestaw zawiasów
Materials:					
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKIV 64H		Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

Wartosc znamionowa:	
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odpornosc UV: UL 508	
Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

QUICK 600x400x210-270

