



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 302017 G
Kod produktu: 8113338
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011145
:
Finland: 3421970
Electric numer 7681020
Włochy:
Electric numer 2539106
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	300	200	170	EKIV 17	Szyna DIN 35
cale:	11.8	7.9	6.7	EKIV 27	Szyna DIN 35
				FP A 23	Płyta czołowa (alumiiniowa)
				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
				FP 12-23	Płyta czołowa
				DRF 23	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
				DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
				PAT 12040	Zestaw zawiasów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				Certyfikaty:	
EKIV 23	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

QUICK 300x200x170

