



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 303017 G
Kod produktu: 8113348
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011152
:
Finland: 3421972
Electric numer 7681030
Włochy:
Electric numer 2539114
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	300	300	170	EKIV 27	Szyna DIN 35
cale:	11.8	11.8	6.7	FP A 33	Płyta czołowa (alumiowa)
				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materials:				FP 12-33	Płyta czołowa
Materiał:	Poliwęglan			FP 12x2-33	Płyta czołowa
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			PAT 12040	Zestaw zawiasów
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnoscí: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
EKIV 33	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

QUICK 300x300x170

