

CAB CAB PC 405020 G



Symbol:	CAB PC 405020 G
Kod produktu:	8113361
Opis:	Szafka PC
Uwagi:	Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

Kod EAN:	6418074020345
:	
Finland:	3424122
Electric numer	8212020443
Dania:	
Electric numer	7821050
Wlochy:	
Electric numer	2539979
Szwecja:	

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	500	400	200	EKIV 37	Szyna DIN 35
cale:	19.7	15.7	7.9	DS35370E1	
Materials:				EKIV 47	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliweglan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				DS35470E1	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			FP A 54	Płyta czołowa (aluminiowa)
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			FP 54	Płyta czołowa z tworzywa
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			FP 18X2-54	Płyta czołowa
Akcesoria:				DRF 54	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
EKIV 54	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				
				Wartosc znamionowa:	
				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Certyfikaty:					
SGS Fimko					

CAB 500x400x200

