

**CAB CAB PC 604022 G**



### Przykładowe zdjęcie

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Symbol:</b>       | CAB PC 604022 G                          |
| <b>Kod produktu:</b> | 8113370                                  |
| <b>Opis:</b>         | Szafka PC                                |
| <b>Uwagi:</b>        | Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Kod EAN:</b> | 6418074020444 |
| :               |               |
| Finland:        | 3424126       |
| Electric numer  | 8212020281    |
| Dania:          |               |
| Electric numer  | 7821065       |
| Wlochy:         |               |
| Electric numer  | 2539983       |
| Szwecja:        |               |

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

| Wymiary:                | Długość                           | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:                                     |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------|
| mm:                     | 600                               | 400       | 220      | EKIV 37 Szyna DIN 35                           |
| cale:                   | 23.6                              | 15.7      | 8.7      | DS35370E1                                      |
| Materials:              |                                   |           |          | FP A 64 Płyta czołowa (aluminiowa)             |
| Materiał:               | Poliwegan                         |           |          | MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej             |
| Kolor podstawy:         | RAL 7035                          |           |          | FP 64 Płyta czołowa z tworzywa                 |
| Kolor pokrywy:          | RAL 7035                          |           |          | FP 18x3-64 Płyta czołowa                       |
| Materiał uszczelki:     | Poliuretan                        |           |          | DRF 63/64 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.  |
| Zakresy temperaturowe:  |                                   |           |          | Wartość znamionowa:                            |
| Temp °C (krótkotrwale): | -40 ... 120 °C                    |           |          | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65            |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C                     |           |          | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |
| Temp °F (krótkotrwale): | -40 ... 250 °F                    |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F                    |           |          | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |
| Akcesoria:              |                                   |           |          | Odporność UV: UL 508                           |
| EKIV 64H                | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |           |          | Klasa palności: UL 746C 5"                     |
|                         |                                   |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |
|                         |                                   |           |          | Certyfikaty:                                   |
|                         |                                   |           |          | SGS Eimko                                      |

