



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 604021 G
Kod produktu: 8113378
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011190
:
Finland: 3421976
Electric numer 7681060
Włochy:
Electric numer 2540103
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	600	400	210	EKIV 37	Szyna DIN 35
cale:	23.6	15.7	8.3	FP A 64	Płyta czołowa (alumiowa)
				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
				FP 18x3-64	Płyta czołowa
				DRF 63/64	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
				PAT 12040	Zestaw zawiasów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			Odpornosc UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKIV 64H	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

QUICK 600x400x210-270

