



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PCQ 403023 G  
**Kod produktu:** 8113458  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074011176  
:  
**Finland:** 3421978  
**Electric numer** 7681045  
**Włochy:**  
**Electric numer** 2539130  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

| Wymiary:                        | Długość                           | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------|
| mm:                             | 400                               | 300       | 230      | EKIV 27 Szyna DIN 35                           |
| cale:                           | 15.7                              | 11.8      | 9.1      | EKIV 37 Szyna DIN 35                           |
| <b>Materials:</b>               |                                   |           |          | FP A 43 Płyta czołowa (alumiiniowa)            |
| <b>Materiał:</b>                | Poliwegan                         |           |          | MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej             |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035                          |           |          | FP 12x2-43 Płyta czołowa                       |
| <b>Materiał srub do pokryw:</b> | Poliamid                          |           |          | FP 12x3-43 Płyta czołowa                       |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7035                          |           |          | DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.  |
| <b>Kolor srub do pokryw:</b>    | RAL 5023                          |           |          | PAT 12040 Zestaw zawiasów                      |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan                        |           |          |                                                |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>   |                                   |           |          | <b>Wartosc znamionowa:</b>                     |
| <b>Temp °C (krótkotrwale):</b>  | -40 ... 120 °C                    |           |          | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67       |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 80 °C                     |           |          | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08   |
| <b>Temp °F (krótkotrwale):</b>  | -40 ... 250 °F                    |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 175 °F                    |           |          | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1      |
| <b>Akcesoria:</b>               |                                   |           |          | Odporność UV: UL 508                           |
| EKIV 43                         | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |           |          | Klasa palności: UL 746C 5"                     |
|                                 |                                   |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |
|                                 |                                   |           |          | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13           |
| <b>Certyfikaty:</b>             |                                   |           |          | SGS Fimko                                      |

QUICK 400x300x170-230

