

QUICK CAB PCQ 603017 G



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	CAB PCQ 603017 G
Kod produktu:	8113468
Opis:	Obudowa PC
Uwagi:	Pokrywa szara

Kod EAN:	6418074024633
:	
Finland:	3421984
Electric numer	7681055
Wlochy:	
Electric numer	2539140
Szwecja:	

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	600	300	170	FA 12053	Element dystansowy 14 mm
cale:	23.6	11.8	6.7	EKIV 33	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
				EKIV 27	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 63	Płyta czołowa (alumiiniowa)
Materiał:	Poliwegan			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			PAT 12040	Zestaw zawiasów
Kolor pokryw:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odpornosc UV: UL 508	
EKIV 63	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

QUICK 600x300x170

