



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 604027 G
Kod produktu: 8113478
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011206
:
Finland: 3421980
Electric numer 7681065
Włochy:
Electric numer 2540105
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	600	400	270	EKIV 37
cale:	23.6	15.7	10.6	FP A 64
Materials:				Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			Płyta czołowa (aluminiowa)
Kolor podstawy:	RAL 7035			Zawiasy płyty czołowej
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Płyta czołowa
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			Zestaw zawiasów
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508
EKIV 64H				Klasa palności: UL 746C 5"
Płyta montażowa (stal ocynkowana)				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

QUICK 600x400x210-270

