



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 404017 G
Kod produktu: 8113488
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011183
:
Finland: 3421982
Electric numer 7681050
Włochy:
Electric numer 2540101
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	400	400	170	EKIV 37 Szyna DIN 35
cale:	15.7	15.7	6.7	FP A 44 Płyta czołowa (alumiiniowa)
Materials:				MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
Materiał:	Poliwegan			FP 18x2-44 Płyta czołowa
Kolor podstawy:	RAL 7035			EKI EXT 44 Nadstawka
Materiał srub do pokrywy:	Poliamid			DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PAT 12040 Zestaw zawiasów
Kolor srub do pokrywy:	RAL 5023			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508
EKIV 44				Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

Płyta montażowa (stal ocynkowana)

QUICK 400x400x170

