



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 302015
Kod produktu: 8120002
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079138
:
Finland: 3423044
Electric numer 8212091003
Dania:
Electric numer 2500110
Szwecja:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020	Płyta montażowa perforowana
cale:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 3020	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 302015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 302021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 3020	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 20	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 3020	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 20	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:	
MPS ARCA 3020	Płyta montażowa			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosci: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

