



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 403015
Kod produktu: 8120006
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079176
:
Finland: 3423051
Electric numer Dania: 8212091045
Electric numer Szwecja: 2500112

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030	Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 4030	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 403015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Material:	Poliwegan			IDS ARCA 4030	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 4030	
Material uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:	
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

