



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 403021
Kod produktu: 8120007
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079183
:
Finland: 3423054
Electric numer 8212091058
Dania:
Electric numer 2500114
Szwecja:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartość znamionowa:
mm:	400	300	210	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66
cale:	15.7	11.8	8.3	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwegan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Klasa palności: UL 94 5VA
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Zakresy temperaturowe:				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Certyfikaty:
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SGS Fimko
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			

