



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 504021
Kod produktu: 8120011
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079220
:
Finland: 3423099
Electric numer 8212091090
Dania:
Electric numer 2500116
Szwecja:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:	Dlugosc	Szerokosc	Wysokosc	Akcesoria:	
mm:	500	400	210	MPP ARCA 5040	Płyta montażowa perforowana
cale:	19.7	15.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 5040	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 504015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 504021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 5040	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 5040	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Wartosc znamionowa:	
				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	

Akcesoria:	
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa

Wartosc znamionowa:
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

