



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 806030
Kod produktu: 8120019
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079305
:
Finland: 3423115
Electric numer Dania: 8212091171
Electric numer Szwecja: 2500122

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	800	600	300	MPX ARCA 8060	Płyta montażowa
cale:	31.5	23.6	11.8	MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPP ARCA 8060	Płyta montażowa perforowana
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 806025	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRS ARCA 806030	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor pokrywy:	RAL 7035			IDS ARCA 8060	Zestaw drzwi wewnętrznych
Materiał uszczelki:	Poliuretan			PMK ARCA 60	Zestaw do montażu na słupie
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 8060	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 80	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:	
MPS ARCA 8060	Płyta montażowa			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

