



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 203015
Kod produktu: 8120020
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi zamknięcie 1-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074079312
:
Finland: 3423117
Electric numer 8212091184
Dania:
Electric numer 2500109
Szwecja:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	200	300	150	MPP ARCA 2030	Płyta montażowa perforowana
cale:	7.9	11.8	5.9	MPMP ARCA 3020	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 3020	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 203015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 2030	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 2030	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 20	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odpornosc UV: UL 508	
MPS ARCA 3020	Płyta montażowa			Klasa palnosc: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

