

ARCA 608030



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	ARCA 608030
Kod produktu:	8120029
Opis:	Szafka PC
Uwagi:	Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN:	6418074085160
:	
Finland:	3424064
Electric numer	8212095368
Dania:	
Electric numer	2500121
Szwecja:	

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	600	800	300	MPP ARCA 6080	Płyta montażowa perforowana
cale:	23.6	31.5	11.8	MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 8060	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 6080	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 80	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 6080	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 80	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F			Wartosc znamionowa:	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	
Akcesoria:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
MPS ARCA 8060	Płyta montażowa			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

