

ARCA 705030S



Symbol: ARCA 705030S
Kod produktu: 8120097
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079800
:
Finland: 3423176
Electric numer
Dania: 8212091676

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:			
mm:	700	500	300
cale:	27.6	19.7	11.8
Materials:			
Materiał:	Poliwegan		
Kolor podstawy:	RAL 7035		
Kolor pokrywy:	RAL 7035		
Materiał uszczelki:	Poliuretan		
Zakresy temperaturowe:			
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F		
Akcesoria:			
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa		

Akcesoria:	
MPP ARCA 7050	Płyta montażowa perforowana
MPMP ARCA 7050	Płyta montażowa multiperforowana
MPX ARCA 7050	Płyta montażowa
DRS ARCA 705025	Rama z szynami DIN i maskownicą
DRS ARCA 705030	Rama z szynami DIN i maskownicą
IDS ARCA 7050	Zestaw drzwi wewnętrznych
PMK ARCA 50	Zestaw do montażu na słupie
RCS ARCA 7050	
SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
SBK ARCA 70	Profile wsporcze do szyn DIN
DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Wartosc znamionowa:	
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odpornosc UV: UL 508	
Klasa palnosc: UL 94 5VA	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

