

## ARCA 806030S



**Symbol:** ARCA 806030S  
**Kod produktu:** 8120099  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi z klamką, zawiasy na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074079824  
**:**  
**Finland:** 3423178  
**Electric numer** 8212091692  
**Dania:**

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary:                |                                                                |      |      | Akcesoria:     |                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|-------------------------------------|
| mm:                     | 800                                                            | 600  | 300  | MPX ARCA 8060  | Płyta montażowa                     |
| cale:                   | 31.5                                                           | 23.6 | 11.8 | MPMP ARCA 8060 | Płyta montażowa multiperforowana    |
| Materials:              |                                                                |      |      | MPP ARCA 8060  | Płyta montażowa perforowana         |
| Materiał:               | Poliwegan                                                      |      |      |                |                                     |
| Kolor podstawy:         | RAL 7035                                                       |      |      |                |                                     |
| Kolor pokrywy:          | RAL 7035                                                       |      |      |                |                                     |
| Materiał uszczelki:     | Poliuretan                                                     |      |      |                |                                     |
| Zakresy temperaturowe:  |                                                                |      |      | RCS ARCA 8060  | Profile wsporcze do szyn DIN        |
| Temp °C (krótkotrwale): | -40 ... 120 °C                                                 |      |      |                |                                     |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C                                                  |      |      |                |                                     |
| Temp °F (krótkotrwale): | -40 ... 250 °F                                                 |      |      |                |                                     |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F                                                 |      |      |                |                                     |
| Akcesoria:              |                                                                |      |      | SBK ARCA 60    | Profile wsporcze do szyn DIN        |
| MPS ARCA 8060           | Płyta montażowa                                                |      |      |                |                                     |
|                         | Płyta montażowa multiperforowana                               |      |      |                |                                     |
|                         | Płyta montażowa perforowana                                    |      |      |                |                                     |
|                         | Rama z szynami DIN i maskownicą                                |      |      |                |                                     |
|                         | Rama z szynami DIN i maskownicą                                |      |      |                |                                     |
|                         | Zestaw drzwi wewnętrznych                                      |      |      |                |                                     |
|                         | Zestaw do montażu na słupie                                    |      |      |                |                                     |
| Wartosc znamionowa:     |                                                                |      |      | DSP ARCA LM    | Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060 |
|                         | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66                            |      |      |                |                                     |
|                         | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C |      |      |                |                                     |
|                         | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)                    |      |      |                |                                     |
|                         | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1                      |      |      |                |                                     |
|                         | Odpornosc UV: UL 508                                           |      |      |                |                                     |
|                         | Klasa palnosc: UL 94 5VA                                       |      |      |                |                                     |
|                         | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960                 |      |      |                |                                     |
| Certyfikaty:            |                                                                |      |      | DSP ARCA RM    | Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060  |
|                         | SGS Fimko                                                      |      |      |                |                                     |

