

ARCA 406021S



Symbol: ARCA 406021S
Kod produktu: 8120106
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074079893
:
Finland: 3423185
Electric numer 8212091760
Dania:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	400	600	210	MPP ARCA 4060	Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	23.6	8.3	MPMP ARCA 6040	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 6040	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 406021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 4060	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 60	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 4060	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
MPS ARCA 6040	Płyta montażowa				
Wartosc znamionowa:					
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66					
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Odporność UV: UL 508					
Klasa palności: UL 94 5VA					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960					
Certyfikaty:					
SGS Fimko					

