

ARCA 608030S



Symbol: ARCA 608030S
Kod produktu: 8120109
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074085221
:
Finland: 3424068
Electric numer
Dania: 8212095407

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiętkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	600	800	300	MPP ARCA 6080	Płyta montażowa perforowana
cale:	23.6	31.5	11.8	MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 8060	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 6080	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 80	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 6080	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 80	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Wartosc znamionowa:	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66	
Akcesoria:				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
MPS ARCA 8060	Płyta montażowa			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosci: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

