

Symbol: ARCA 403015W
Kod produktu: 8120126
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074079954
:
Finland: 3423199
Electric numer 8212091825
Dania:
Electric numer 2500140
Szwecja:

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030	Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 4030	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 403015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 4030	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 4030	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa			Wartość znamionowa:	
				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

