

Symbol: ARCA 604021W
Kod produktu: 8120132
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074080035
:
Finland: 3423205
Electric numer Dania: 8212091883
Electric numer Szwecja: 2500152

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	600	400	210	MPP ARCA 6040 Płyta montażowa perforowana
cale:	23.6	15.7	8.3	MPMP ARCA 6040 Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 6040 Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 604021 Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRS ARCA 604030 Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor pokrywy:	RAL 7035			IDS ARCA 6040 Zestaw drzwi wewnętrznych
Materiał uszczelki:	Poliuretan			PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 6040 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 60 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:
MPS ARCA 6040	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Klasa palności: UL 94 5VA
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

