

Symbol:	ARCA 705030W	Kod EAN:	6418074080080
Kod produktu:	8120137	:	
Opis:	Szafka PC	Finland:	3423213
Uwagi:	Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku	Electric numer Dania:	8212091935
		Electric numer Szwecja:	2500154

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	700	500	300	MPP ARCA 7050 Płyta montażowa perforowana
cale:	27.6	19.7	11.8	MPMP ARCA 7050 Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 7050 Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan	DRS ARCA 705025 Rama z szynami DIN i maskownicą		
Kolor podstawy:	RAL 7035	DRS ARCA 705030 Rama z szynami DIN i maskownicą		
Kolor pokrywy:	RAL 7035	IDS ARCA 7050 Zestaw drzwi wewnętrznych		
Materiał uszczelki:	Poliuretan	PMK ARCA 50 Zestaw do montażu na słupie		
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 7050 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C	SBK ARCA 50 Profile wsporcze do szyn DIN		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C	SBK ARCA 70 Profile wsporcze do szyn DIN		
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F	DSP ARCA LM Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F	DSP ARCA RM Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060		
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Klasa palności: UL 94 5VA
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

