

Symbol:	ARCA 806030W	Kod EAN:	6418074080103
Kod produktu:	8120139	:	
Opis:	Szafka PC	Finland:	3423215
Uwagi:	Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku	Electric numer Dania:	8212091951
		Electric numer Szwecja:	2500156

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	800	600	300	MPX ARCA 8060 Płyta montażowa
cale:	31.5	23.6	11.8	MPMP ARCA 8060 Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPP ARCA 8060 Płyta montażowa perforowana
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 806025 Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRS ARCA 806030 Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor pokrywy:	RAL 7035			IDS ARCA 8060 Zestaw drzwi wewnętrznych
Materiał uszczelki:	Poliuretan			PMK ARCA 60 Zestaw do montażu na słupie
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 8060 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 80 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:
MPS ARCA 8060	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Klasa palności: UL 94 5VA
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

