

ARCA 203015W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 203015W
Kod produktu: 8120140
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074080110
:
Finland: 3423216
Electric numer Dania: 8212091964
Electric numer Szwecja: 2500137

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	200	300	150	MPP ARCA 2030	Płyta montażowa perforowana
cale:	7.9	11.8	5.9	MPMP ARCA 3020	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 3020	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 203015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 2030	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 2030	
				SBK ARCA 20	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Klasa palnosc: UL 94 5VA	
MPS ARCA 3020	Płyta montażowa			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

