

ARCA 304015W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 304015W
Kod produktu: 8120142
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074080134
:
Finland: 3423219
Electric numer Dania: 8212091980
Electric numer Szwecja: 2500139

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupunktowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	300	400	150	MPP ARCA 3040	Płyta montażowa perforowana
cale:	11.8	15.7	5.9	MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 4030	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 304015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 3040	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 3040	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
Akcesoria:				Wartość znamionowa:	
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Klasa palności: UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

