

ARCA 405021W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 405021W
Kod produktu: 8120145
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074080165
:
Finland: 3423224
Electric numer Dania: 8212092015
Electric numer Szwecja: 2500143

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	400	500	210	MPP ARCA 4050	Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	19.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Płyta montażowa multiperforowana
				MPX ARCA 5040	Płyta montażowa
				DRS ARCA 405021	Rama z szynami DIN i maskownicą
				IDS ARCA 4050	Zestaw drzwi wewnętrznych
				PMK ARCA 50	Zestaw do montażu na słupie
				RCS ARCA 4050	
				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
				DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
				DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
				Wartość znamionowa:	
				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
Materiał:				Poliwęglan	
Kolor podstawy:				RAL 7035	
Kolor pokrywy:				RAL 7035	
Materiał uszczelki:				Poliuretan	
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwale):		-40 ... 120 °C			
Temp °C (praca ciągła):		-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwale):		-40 ... 250 °F			
Temp °F (praca ciągła):		-40 ... 175 °F			
Akcesoria:					
MPS ARCA 5040		Płyta montażowa			

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Klasa palności: UL 94 5VA
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

